

LINHA SLIM

LANÇAMENTO

EXAUSTÃO NATURAL

*Ideal para:

1 Ducha

KO 15M - SLIM

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	15	15
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	86%	85%
Potência nominal nas condições padrão	21.000 kcal/h (24,4 kW) 350kcal/min	21.150 kcal/h (24,6 kW) 352kcal/min
Consumo máximo de gás	1,77 kg/h	2,22 m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
Ignição	Automática	Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	6	6
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	4	4
Diâmetro da chaminé (mm)	110	110
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 67,1 x 18,2	35,0 x 67,1 x 18,2
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,45 / 11,45	10,45 / 11,45
Alimentação do gás (pol)	1/2 (esquerda) 1/2 (direita)	1/2 (esquerda) 1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	3VDC (2 pilhas 1,5V)	3VDC (2 pilhas 1,5V)
Saída de água quente (pol)	Natural	1/2 (direita)
Tensão (V)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Exaustão	3VDC (2 pilhas 1,5V)	3VDC (2 pilhas 1,5V)
	Natural	Natural



*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

2 Anos **Garantia**
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.

NOVOS KIT DE FLEXÍVEIS TOMBAK



Aquecedor de água a gás

Arruelas de vedação

Ligação Flexível Saída de água quente

F Ligação Flexível Entrada de água fria

Ligação Flexível Entrada de gás

M

Espelhos em aço inox

Registro esfera angular 900

CONTÉM:

02 - Flexíveis para água quente ou fria.
Flexível corrugado em açoinox,comtrançadoexterno em aço inox. Macho - Fêmea (MxF).

01 - Ligação tombak para gás.
Macho - Fêmea (MxF).

03 - Espelhos em aço inox.

01 - Registro esfera angular 900.

ESPECIFICAÇÕES DOS MODELOS

K it	Flexível	Parede (M)	Aquecedor (F)
1	40cm	1/2"	1/2"
2	30cm	1/2"	1/2"
3	40cm	1/2"	3/4"
4	40cm	3/4"	1/2"
5	40cm	3/4"	3/4"
6	40cm	3/4" água 1/2" gás	3/4"