

LINHA PRIME



INOX
DE VERDADE



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.

*Ideal para:

- 2 Torneiras
- 2 Duchas

KO 26D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	26	26
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	86%	87%
Potência nominal nas condições padrão	36.500 kcal/h (42,4 kW) 608kcal/min	36.000 kcal/h (41,9kW) 600kcal/min
Consumo máximo de gás	3,08 kg/h	3,78 m3/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
	2 segundos	2 segundos
Ignição		
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80	80
Dimensões LxAxP (cm)	38 x 54 x 19	38 x 54 x 19
Peso Líquido / Bruto (kg)	16 / 18,6	16 / 18,6
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 ~ 220 (Bivolt automático)	127 ~ 220 (Bivolt automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	40Wh	40Wh



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3
Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.

LINHA PRIME



INOX
DE VERDADE



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.

*Ideal para:

- 2 Torneiras
- 3 Duchas

KO 33D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	32,5	32,5
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	87%	87%
Potência nominal nas condições padrão	44.890kcal/h (52,2kW) 748kcal/min	44.890kcal/h (52,2kW) 748kcal/min
Consumo máximo de gás	3,79kg/h	4,71m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
	2 segundos	2 segundos
Ignição		
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80	80
Dimensões LxAxP (cm)	38 x 54 x 19	38 x 54 x 19
Peso Líquido / Bruto (kg)	18,1 / 20,7	18,1 / 20,7
Alimentação do gás (pol)	3/4 (direita)	3/4 (direita)
Entrada de água (pol)	3/4 (centro)	3/4 (centro)
Saída de água quente (pol)	3/4 (esquerda)	3/4 (esquerda)
Tensão (V)	127 ~ 220 (Bivolt automático)	127 ~ 220 (Bivolt automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	54Wh	54Wh



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3
Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.

