

LINHA DIGITAL



*Ideal para:

- 2 Torneiras
- 1 Ducha

KO 16DI - DIGITAL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	16	16
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	22.500 kcal/h (26,1kW)375 kcal/min	22.500 kcal/h (26,1kW)375 kcal/min
Consumo máximo de gás	1,90 kg/h	2,36m3/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
	Automática	Automática
Ignição		
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (adaptador 60x80)	60 (adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	32,0 x 51,6 x 15,5	32,0 x 51,6 x 15,5
Peso Líquido / Bruto (kg)	9,2 / 10,3	9,2 / 10,3
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)		1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)		1/2 (esquerda)
Tensão (V)	1/2 (direita)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	1/2 (esquerda)	Forçada
Consumo	127 / 220 (Chave H)	45W
	Forçada	
	45W	

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.

LINHA DIGITAL



*Ideal para:

- 1 Torneira
- 2 Duchas

KO 21DI - DIGITAL

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	21	21
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	84%	84%
Potência nominal nas condições padrão	29.650 kcal/h (34,5kW) 494,16kcal/min	29.650 kcal/h (34,5kW) 494,16kcal/min
Consumo máximo de gás	2,50kg/h	3,11 m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
	Automática	Automática
Ignição		
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	60 (adaptador 60x80)	60 (adaptador 60x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 58,0 x 16,4	35,0 x 58,0 x 16,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	11,3 / 12,6	11,3 / 12,6
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)		1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)		1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127 / 220 (Chave H)	127 / 220 (Chave H)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	45Wh	45Wh

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.