

DECOR EDITION



\*Ideal para:

- 1 Torneira
- 2 Duchas



- Modelo WH
- Modelo BK
- Modelo SL

KO 21 DECOR WH / BK / SL

|                                             |                                    |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de gás                                 | GLP                                | GN                                 |
| Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min) | 21                                 | 21                                 |
| Classificação INMETRO                       | A                                  | A                                  |
| Rendimento                                  | 84%                                | 84%                                |
| Potência nominal nas condições padrão       | 30.000 kcal/h (34,9kW) 500kcal/min | 30.000 kcal/h (34,9kW) 500kcal/min |
| Consumo máximo de gás                       | 2,53kg/h                           | 3,15m³/h                           |
| Pressão de gás – dinâmica (mm.c.a.)         | 280                                | 200                                |
| Ignição                                     | 2 segundos                         | 2 segundos                         |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima             | 1                                  | 1                                  |
| Pressão de água (m.c.a.) Ideal de trabalho  | >10                                | >10                                |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima             | 60                                 | 60                                 |
| Vazão mín. para acendimento (l/min)         | 3                                  | 3                                  |
| Diâmetro da chaminé (mm)                    | 60 (acompanha adaptador 60x80)     | 60 (acompanha adaptador 60x80)     |
| Dimensões LxAxP (cm)                        | 32,9x60,1x15,9                     | 32,9x60,1x15,9                     |
| Peso Líquido / Bruto (kg)                   | 11,8 / 13,2                        | 11,8 / 13,2                        |
| Alimentação do gás (pol)                    | 1/2 (centro)                       | 1/2 (centro)                       |
| Entrada de água (pol)                       | 1/2 (direita)                      | 1/2 (direita)                      |
| Saída de água quente (pol)                  | 1/2 (esquerda)                     | 1/2 (esquerda)                     |
| Tensão (V)                                  | 127 ~ 220 (Bivolt Automático)      | 127 ~ 220 (Bivolt Automático)      |
| Exaustão                                    | Forçada                            | Forçada                            |
| Consumo                                     | 35Wh                               | 35Wh                               |

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia  
Contra Defeitos de Fabricação.  
Consulte o manual do produto  
para saber as condições.

DECOR EDITION



\*Ideal para:

- 1 Torneira
- 2 Duchas



LANÇAMENTO

KO 26 DECOR WH / BK / SL

|                                             |                                  |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de gás                                 | GLP                              | GN                               |
| Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min) | 26                               | 26                               |
| Classificação INMETRO                       | A                                | A                                |
| Rendimento                                  | 85%                              | 85%                              |
| Potência nominal nas condições padrão       | 37.000 kcal/h (43kW) 616kcal/min | 37.000 kcal/h (43kW) 616kcal/min |
| Consumo máximo de gás                       | 3,12kg/h                         | 3,89m³/h                         |
| Pressão de gás – dinâmica (mm.c.a.)         | 280                              | 200                              |
| Ignição                                     | 2 segundos                       | 2 segundos                       |
| Pressão de água (m.c.a.) mínima             | 1                                | 1                                |
| Pressão de água (m.c.a.) Ideal de trabalho  | >10                              | >10                              |
| Pressão de água (m.c.a.) máxima             | 60                               | 60                               |
| Vazão mín. para acendimento (l/min)         | 3                                | 3                                |
| Diâmetro da chaminé (mm)                    | 60 (acompanha adaptador 60x80)   | 60 (acompanha adaptador 60x80)   |
| Dimensões LxAxP (cm)                        | 37 x 66,5 x 19,4                 | 37 x 66,5 x 19,4                 |
| Peso Líquido / Bruto (kg)                   | 14,8 / 16,1                      | 14,8 / 16,1                      |
| Alimentação do gás (pol)                    | 1/2 (centro)                     | 1/2 (centro)                     |
| Entrada de água (pol)                       | 1/2 (direita)                    | 1/2 (direita)                    |
| Saída de água quente (pol)                  | 1/2 (esquerda)                   | 1/2 (esquerda)                   |
| Tensão (V)                                  | 127 ~ 220 (Bivolt Automático)    | 127 ~ 220 (Bivolt Automático)    |
| Exaustão                                    | Forçada                          | Forçada                          |
| Consumo                                     | 35Wh                             | 35Wh                             |

\*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia  
Contra Defeitos de Fabricação.  
Consulte o manual do produto  
para saber as condições.