

LINHA HOME



*Ideal para:

- 2 Torneira
- 2 Duchas

KO 26BK WH - HOME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	26	26
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	37.000 kcal/h (43 kW) 616 kcal/min	37.000 kcal/h (43 kW) 616 kcal/min
Consumo máximo de gás	3,12kg/h	
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	3,88m ³ /h
	Automática	200
Ignição		Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80 (acompanha adaptador 70x80)	80 (acompanha adaptador 70x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 58,0 x 16,4	35,0 x 58,0 x 16,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	11,3 / 12,6	11,3 / 12,6
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127V-220V (Bivolt-Automático)	127V-220V (Bivolt-Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	50W	50W

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.

LINHA HOME



*Ideal para:

- 3 Torneiras
- 3 Duchas

KO 36BK WH - HOME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	36	36
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	85%	85%
Potência nominal nas condições padrão	49.850 kcal/h (58 kW) 830 kcal/min	51.000 kcal/h (59,3 kW) 850 kcal/min
Consumo máximo de gás	4,21 kg/h	
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	5,35m ³ /h
	Automática	200
Ignição		Automática
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima	60	60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	3	3
Diâmetro da chaminé (mm)	80 (acompanha adaptador 70x80)	80 (acompanha adaptador 70x80)
Dimensões LxAxP (cm)	35,0 x 58,0 x 17,4	35,0 x 58,0 x 17,4
Peso Líquido / Bruto (kg)	10,62 / 11,86	10,62 / 11,86
Alimentação do gás (pol)	1/2 (centro)	1/2 (centro)
Entrada de água (pol)	1/2 (direita)	1/2 (direita)
Saída de água quente (pol)	1/2 (esquerda)	1/2 (esquerda)
Tensão (V)	127V-220V (Bivolt-Automático)	127V-220V (Bivolt-Automático)
Exaustão	Forçada	Forçada
Consumo	100W	100W

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3

Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.