

LINHA PRIME



INOX
DE VERDADE



*Ideal para:

- 3 Torneiras
- 3 Duchas

KO 38D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	38	38
Classificação INMETRO	A	A
Rendimento	86%	86%
Potência nominal nas condições padrão	53.000kcal/h (61,6kW) 883kcal/min	53.000kcal/h (61,6kW) 883kcal/min
Consumo máximo de gás	4,47kg/h	5,56m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
	Automática	Automática
Ignição	1,5	
Pressão de água (m.c.a.) mínima	>10	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	60	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima		60
Vazão mín. para acendimento (l/min)		3
Diâmetro da chaminé (mm)	3 80 38 x 54 x 19 18,2 / 20,8	80
Dimensões LxAxP (cm)	3/4 (direita) 3/4 (centro) 3/4 (esquerda) 127 ~ 220 (Bivolt automático) Forçada 54Wh	38 x 54 x 19 18,2 / 20,8
Peso Líquido / Bruto (kg)		
Alimentação do gás (pol)		3/4 (direita)
Entrada de água (pol)		3/4 (centro)
Saída de água quente (pol)		3/4 (esquerda)
Tensão (V)		127 ~ 220 (Bivolt automático)
Exaustão		Forçada
Consumo		54Wh



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3
Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.

LINHA PRIME



INOX
DE VERDADE



*Ideal para:

- 3 Torneiras
- 4 Duchas

KO 46D/DI - PRIME

Tipo de gás	GLP	GN
Vazão de água com acréscimo de 20°C (l/min)	46,5	46,5
Classificação INMETRO	Não aplicável	Não aplicável
Rendimento	86%	85%
Potência nominal nas condições padrão	65.000 kcal/h (75,6 kW) 1.083 kcal/min	65.800 kcal/h (76,5 kW) 1.096 kcal/min
Consumo máximo de gás	5,49 kg/h	6,91 m³/h
Pressão de gás - dinâmica (mm.c.a.)	280	200
	Automática	Automática
Ignição		
Pressão de água (m.c.a.) mínima	1	1
Pressão de água (m.c.a.) ideal de trabalho	>10	>10
Pressão de água (m.c.a.) máxima		60
Vazão mín. para acendimento (l/min)	60	60
Diâmetro da chaminé (mm)	3	3
Dimensões LxAxP (cm)	100 38 x 63,5 x 26,4 21,5 / 22,5 3/4 (direita) 3/4 (centro) 3/4 (esquerda) 127 ~ 220 (Bivolt – automático) – Forçada 54Wh	100 38 x 63,5 x 26,4 21,5 / 22,5 3/4 (direita) 3/4 (centro) 3/4 (esquerda) 127 ~ 220 (Bivolt automático) – Forçada 54Wh
Peso Líquido / Bruto (kg)		
Alimentação do gás (pol)		3/4 (direita)
Entrada de água (pol)		3/4 (centro)
Saída de água quente (pol)		3/4 (esquerda)
Tensão (V)		127 ~ 220 (Bivolt automático)
Exaustão		Forçada
Consumo		54Wh



Esse modelo já vem com o chip **Smart Wi-Fi** instalado de fábrica.

Baixe o **APP Connect Komeco** e controle todas as funcionalidades direto do seu smartphone.



11 SISTEMAS de
SEGURANÇA

*Considerando uma vazão de 8l/min para a ducha e 4l/min para a torneira e uma pressão no ponto de consumo de 30 m.c.a em situações simultâneas.

3
Anos

Garantia
Contra Defeitos de Fabricação.
Consulte o manual do produto para saber as condições.