

AQUAFLOW

BOMBAS DE PISCINA

As bombas Aquaflow garantem qualidade e confiabilidade para o seu sistema de piscina comercial ou residencial, promovendo a recirculação de água perfeita e constante.

ESCOLHA ENTRE OS MODELOS AQUAFLOW E AQUAFLOW CONNECT

PRÉ-FILTRO para retenção de sujeiras maiores do que 3mm.

Corpo em **POLIPROPILENO + FIBRA**, faz com que nunca oxidem.

Baixo nível de ruído, proporcionando um ambiente silencioso em qualquer aplicação.



MODELOS 1/4CV, 1/3CV
1/2CV E 3/4CV



MODELOS 1CV E 2CV

TABELA TÉCNICA

	AQUAFLOW 135 1/4CV	AQ UA F LOW 165 1/3CV	AQ UA F LOW 235 1/2CV	AQ UA F LOW 250 3/4CV
Tensão (V)	127 220	127 220	127 220	127 220
Corrente de Operação (A)	2,70 / 1,5	3,6 / 2,05	4,35 / 2,10	6,25 / 3,50
Potência Mecânica - W (CV)	185 (1/4cv)	250 (1/3cv)	370 (1/2cv)	550 (3/4cv)
Pressão Máxima (m.c.a.)	8,5	10	11	11,5
Vazão Máxima (m3/h)	8,1 (135l/min)	9,9 (165l/min)	14,1 (235l/min)	15 (250l/min)
Temp. de Trabalho da Água (°C)	45	45	45	45
Conexões Entrada x Saída (pol)	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS	1.1/2" x 1.1/2" (50mm) ABS
Dimensões Produto (LxAxP) (mm)	430x190x180	430x190x180	430x190x180	430x190x180
Peso Líquido (kg)	4,6	5,0	5,3	5,5
Acionamento	Manual	Manual	Manual	Manual
Grau de Proteção	IP44	IP44	IP44	IP44

	AQUAFLOW 300 1CV	AQ UA F LOW 500 2CV
Tensão (V)	127 220	127 220
Corrente de Operação (A)	6,60 / 3,40	14,45 / 8,20
Potência Mecânica - W	750 (1CV)	1500 (2CV)
Pressão Máxima (m.c.a.)	14	16
Vazão Máxima (m3/h)	24,65 (410l/min)	30 (500l/min)
Temp. de Trabalho da Água (°C)	45	45
Conexões Entrada x Saída (pol)	2" x 2" (60mm) ABS	2" x 2" (60mm) ABS
Dimensões Produto (LxAxP) (mm)	550x260x220	610x260x220
Peso Líquido (kg)	8,90	14,32
Acionamento	Manual	Manual
Grau de Proteção	IP44	IP44



GARANTIA
Contra defeitos de fabricação.
Consulte o manual do produto
para saber as condições.